

EXZENTERSCHLEIFER



Dieser Exzentrerschleifer von Red Rooster hat eine spezielle Vibrationsdämpfung: das Gehäuse hat eine Soft-Touch Gummioberfläche für einen guten Griff mit dem Handballen. Anwendungsbereiche sind: Karosseriebau, Metall- und Holzbearbeitung. Der Luftmotor ist ölfrei.

Merkmale:

- Ergonomische Form, hervorragend ausbalanciert
- Schallgedämpfter Luftauslass
- Schleifschuh mit Klett-oberfläche
- Leichtgewicht
- Drehzahl einstellbar



RRI-5125-2NV / RRI-6150-2NV
RRI-5125-5NV / RRI-6150-5NV



RRI-5125-2CV / RRI-6150-2CV
RRI-5125-5CV / RRI-6150-5CV



RRI-5125-2SV / RRI-6150-2SV
RRI-5125-5SV / RRI-6150-5SV

Typ	Produkt	Schleifkörper-/band mm	Hub mm	Drehzahl min-1	Leistung kW	Spindel	Luftverbrauch l/s	Gewicht kg	Anschlussgewinde	Schlauch-Ø mm	Vibration m/s ²	Geräuschpegel dB(A)
RRI-5125-2NV *	RRI	125	2,5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,76	PT 1/4"	10	<2,5	73
RRI-5125-2CV *	RRI	125	2,5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,76	PT 1/4"	10	<2,5	73
RRI-5125-2SV *	RRI	125	2,5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,78	PT 1/4"	10	<2,5	73
RRI-5125-5NV *	RRI	125	5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,76	PT 1/4"	10	<2,5	73
RRI-5125-5CV *	RRI	125	5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,78	PT 1/4"	10	<2,5	73
RRI-5125-5SV *	RRI	125	5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,78	PT 1/4"	10	<2,5	73
RRI-6150-2NV *	RRI	150	2,5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,76	PT 1/4"	10	<2,5	73
RRI-6150-2CV *	RRI	150	2,5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,78	PT 1/4"	10	<2,5	73
RRI-6150-2SV *	RRI	150	2,5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,78	PT 1/4"	10	<2,5	73
RRI-6150-5NV *	RRI	150	5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,76	PT 1/4"	10	<2,5	73
RRI-6150-5CV *	RRI	150	5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,78	PT 1/4"	10	<2,5	73
RRI-6150-5SV *	RRI	150	5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,78	PT 1/4"	10	<2,5	73

* Serienmäßig mit einer Velcro-Scheibe geliefert. Klebscheibe auf Anfrage. NV = Ohne Absaugung / CV = Für Zentralabsaugung / SV = Selbstabsaugend mit Staubbeutel