

RED ROOSTER - YOKOTA - TOKU
NADELENTROSTER

Gerade und Pistolenausführung



Type	Marke	Kolben-Ø mm	Hub mm	Schläge min ⁻¹	Luftverbrauch l/sec	Gewicht kg	Anschlussgewinde	Schlauch-Ø mm	Vibraton m/s ²	Geräuschpegel dB(A)
YK-2 ¹⁾	YOKOTA	24	33	8.000	6	2,5	PT 3/8"	6,5	5,6	85
TFC-N200	TOKU	20	10	12.000	4,1	1,12	PT 1/4"	6,5	14,3	91
F-25N	YOKOTA	25	22	4.000	6	2,3	PT 1/4"	6,5	10	78
RR-0315NS	RR	25	32	4.000	6,6	2,6	PT 1/4"	6,5	9,4	93
RR-2110NS	RR	23,5	33	3.000	6,6	2,5	PT 1/4"	6,5	20	96
RRI-4006	RRI	23,5	34	3.000	2,6	2,6	PT 1/4"	6,5	17	90
RRI-4006VL ²⁾	RRI	23,5	34	2.400	1,9	2,7	PT 1/4"	6,5	2,7	90
RRI-4007	RRI	30,5	30,5	2.500	3,3	4,3	PT 1/4"	6,5	12	91
RRI-4007VL ²⁾	RRI	34,4	30,5	3.000	2,6	3,4	PT 1/4"	6,5	1,9	95
RRI-4008	RRI	33	35,5	2.100	4,8	5,9	PT 1/4"	6,5	13	90

¹⁾ Rostabklopfen / ²⁾ Vibrationsreduziert / Auch als Meißelhämmer umzubauen, siehe unten

UMBAUSATZ



Bestellnummer	Bezeichnung
419.2003	Meißelhalter 1/2" Vierkant
610.2003	Schlagstück

Umbausatz für den vibrationsreduzierten Meißelhämmer RRI-4006VL, Übersicht der Meißel s.S. 95



Bestellnummer	Bezeichnung
419.3003	Meißelhalter 1/2" Vierkant
610.3003	Schlagstück

Umbausatz für den vibrationsreduzierten Meißelhämmer RRI-4007VL, Übersicht der Meißel s.S. 95

RED ROOSTER - YOKOTA - TOKU
NADELENTROSTER
 Abmessungen | Zubehör

NADELHALTER

Typ	2 mm	3 mm	4 mm
TFC-N200	Y3-06-12-220	Y3-06-12-200	* -
F-25N	-	6203-0829-02-00	* -
RR-0315NS	-	SG-0315NS-25	* -
RR-2110NS	SG-2110NS-24	SG-2110NS-17	* -
RRI-4006	218	217	* -
RRI-4006VL	601.2020	601.2030	* -
RRI-4007	330	314	* 353
RRI-4007VL	601.3020	601.3030	* 601.3040
RRI-4008	-	414	453 *

* Bei Lieferung inklusive

NADELN

Ø	Ausführung	Länge	Bestellnummer
2 mm	Stumpf, gehärteter Stahl	178 mm	6203-0827-02-01
3 mm	Stumpf, gehärteter Stahl	178 mm	6203-0827-03-01 *
3 mm	Meißelförmig, gehärteter Stahl	178 mm	6203-0827-03-02
3 mm	Kupfer-Beryllium	178 mm	6203-0827-03-03
4 mm	Stumpf, gehärteter Stahl	178 mm	6203-0827-04-01

* Bei Lieferung inklusive

Ø	Typ	Länge	Bestellnummer
3 mm	TFC-N200	125 mm	Y3-06-12-210

NADELANZAHL

Nadeln für Typ	Anzahl 2 mm	Anzahl 3 mm	Anzahl 4 mm
TFC-N200	21	12	-
F-25N	-	19	-
RR-0315NS	-	19	-
RR-2110NS	29	19	-
RRI-4006	51	19	-
RRI-4006VL	51	19	-
RRI-4007	65	28	19
RRI-4007VL	65	28	19
RRI-4008	-	49	35

Alle Nadelentrostler werden geliefert mit 3-mm-Nadeln, ausgenommen RRI-4008: dieser Nadelentrostler wird mit 4-mm-Nadeln geliefert.

ABMESSUNGEN

Typ	A mm	B mm
YK-2	489	126
F-25N	412	43
RR-0315NS	415	45
RR-2110NS	340	175
RRI-4006	330	48
RRI-4006VL	340	48
RRI-4007	460	57
RRI-4007VL	330	48
RRI-4008	475	66
TFC-N200	273	36

