

Winkelschlagschrauber 2025MAX



Von Ingersoll Rand, dem Erfinder und Pionier des Schlagschraubers im Jahre 1934, kommt ein revolutionäres neues Produkt, das nicht vergleichbar ist mit anderen heutzutage angebotenen Druckluftwerkzeugen. Der Hammerhead, ein niedrig bauender Winkelschlagschrauber, liefert die Kraft eines Schlagschraubers, gepaart mit der Zugänglichkeit eines Ratschenschraubers. Er wird die Art und Weise, wie Sie arbeiten, verändern, und Ihre Produktivität nachhaltig erhöhen.

- 244 Nm maximales Lösemoment von einem Werkzeug mit der Größe und Zugänglichkeit eines Ratschenschraubers.
- Eine Kopfhöhe unter 50 mm ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.
- Das Schlagwerk eliminiert jegliche Drehmoment-Reaktion auf den Anwender.
- Das Ingersoll Rand-Schlagwerk wurde unter Anwendung fortschrittlichster Methoden der Metallbearbeitung entwickelt, und erfüllt höchste Ansprüche an Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.
- Kraftvoller 6-Lamellen-Motor mit Bias-Leistungsverstärkung für ein erhöhtes Drehmoment beim Lösen.
- Ergonomisches Komposit-Gehäuse mit geringem Gewicht schützt vor kalter Druckluft und bietet hervorragenden Bedienkomfort.
- Feinfühligere Drücker für optimale Kontrolle von Leistung und Drehzahl.
- Der 2-stufige Leistungsregler unterstützt die Anpassung der Leistung an den Anwendungsfall.

Technische Daten bei 6,2 bar

Modellnummer	2025MAX
Bestellnummer	47099247
Antriebsvierkant	1/2"
Verfügbare Ausführungen:	
- 3/8" Antriebsvierkan	2015MAX

LEISTUNGSWERTE

Arbeitsdrehmoment (beim Anziehen)	61 - 190 Nm
Maximales Drehmoment (beim Anziehen)	203 Nm
Arbeitsdrehmoment (beim Lösen)	61 - 217 Nm
Maximales Drehmoment (beim Lösen)	244 Nm
Empfohlene Schraubengröße	M11
Maximale freie Drehzahl	7 100 1/min
Schlagzahl pro Minute	2 100

LUFTSYSTEM

Anschlussgewinde (NPTF)	1/4"
Min. Schlauchdurchmesser	10 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	99 L/min
Luftverbrauch	538 L/min

SCHALLPEGEL & VIBRATION

Schallpegel Druck / Leistung (Schlagen) (ISO15744)	96,6 / 107,6 dB(A)
Schallpegel Druck / Leistung (freie Drehzahl) (ISO15744)	94,1 / 105,1 dB(A)
Vibrationsintensität / Messunsicherheit (ISO28927)	17,4 / 3,0 m/s ²

GEWICHT & ABMESSUNGEN

Gewicht des Werkzeuges	1,54 kg
Länge des Werkzeugs	332 mm
Kopfabmessungen	56 x 50 mm
Transportgewicht	1,90 kg
Transportabmessungen (L x B x H)	165 x 368 x 64 mm
UPC/EAN Code	6 63023 08866 2
Herstellungsland	Assembled in the USA

Winkelschlagschrauber 2025MAX - ZUBEHÖR



SK4M14

81287351

Steckschlüssel-Satz 1/2", 14 Stück
(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21, 22, 23 und 24 mm)



SK4M18

81287385

Steckschlüssel-Satz 1/2", 18 Stück
(10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 13L,
14L, 21L, 24L, 17L, 19L und 21L mm,
Verlängerung 125 mm)

Kraft-Steckschlüssel

Das Gesamtsortiment finden Sie in
unserem Zubehörcatalog.



IB6NMC2

88103015

Stecknippel Baureihe IBN/IBS,
Außengewinde 1/4", Bohrung 6 mm
(ISO6150B / MIL-C4109)



77NMC2

88104070

Stecknippel Baureihe 7N7/7S7,
Außengewinde 1/4", Bohrung 7,2 mm
(EURO 7,2 - 7,4)



Schnellwechsel-Kupplungen

Das Gesamtsortiment finden Sie in
unserem Zubehörcatalog.



Filter, Regler, Öler

Das Gesamtsortiment finden Sie in
unserem Zubehörcatalog.



115-LBK1

04616108

Schmiermittel-Kits für alle
Schlagschrauber mit Komposit-
Gehäuse



10Z4

03875671

Öl, Klasse 1, Nr. 10, 0,12 L



115-4T-6

04618948

Fett für alle Schlagschrauber mit
Komposit-Gehäuse (6 Tuben)



Schmiermittel

Das Gesamtsortiment finden Sie in
unserem Zubehörcatalog.



2015-THK

47100359

Schlagschrauber-Hemmer-Reparatur-
Set



2015-TK

47100474

Schlagschrauber-Motor-Reparatur-Set





**ES GIBT NOCH MEHR ZU ENTDECKEN!
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE:
www.tairi-tools.at**



**Tairi-Tools Maschinen- und Handels KG
Druckluftwerkzeuge und Druckluftzubehör**

**Paschinggasse 8/4/B1, 1170 Wien, Austria
Tel: +43 (0) 664 851 8800, Fax: +43 (0) 1 957 0276
e-mail: info@tairi-tools.at
www.tairi-tools.at**