

2125QTiMAX- Schlagschrauber 1/2"



Perfekt selbst für schwierigste Arbeiten im Service-Bereich, liefert der 2125QTiMAX absolut herausragende Leistungs- und Handhabungsmerkmale. Darüberhinaus überzeugt er durch eine überragende Standzeit, die ein Ergebnis unserer über 100 Jahre langen Erfahrung in der Produktentwicklung und Innovationsfähigkeit ist.

- 450 Nm maximales Lösemoment - dies ist das beste Leistungsergebnis seiner Klasse.
- Ingersoll Rand TwinHammer Doppelhammerschlagwerk ist der standfesteste Mechanismus der Branche mit der längsten Lebensdauer.
- Titanium-Schlagwerkgehäuse: erhöht die Festigkeit, reduziert das Gewicht und bietet außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit.
- Der einzigartige kraftvolle 7-Lamellen-Motor liefert noch mehr Kraft durch die Bias-Leistungsverstärkung beim lösen.
- Ergonomisches Komposit-Gehäuse mit geringem Gewicht schützt vor kalter Druckluft und bietet hervorragenden Bedienkomfort.
- Feinfühlinger Drücker für optimale Kontrolle von Leistung und Drehzahl.
- Der 4-stufige Leistungsregler unterstützt die Anpassung der Leistung an den Anwendungsfall.
- Ein-Hand-Umsteuerung für leichteres Arbeiten.
- 360° drehbarer Lufteinlass verhindert das Verdrehen des Anschlußschlauches beim Arbeiten.
- Die patentierte geräuschkämmende Technologie reduziert Lärm ohne Leistungseinschränkung.
- Das optional einsetzbare Ablus Schlauch-System reduziert den Geräuschpegel und leitet die Abluft vom Anwender weg.
- Verlängerte, 2-jährige Garantie (bei Werkzeugregistrierung).

Technische Daten bei 6,2 bar

Modellnummer	2125QTiMAX
Bestellnummer	45587524
Antriebsvierkant	1/2"
Verfügbare Ausführungen:	
- 3/8" Antriebsvierkan	2115QTiMAX

LEISTUNGSWERTE

Arbeitsdrehmoment (beim Anziehen)	34 -340 Nm
Maximales Drehmoment (beim Anziehen)	375 Nm
Arbeitsdrehmoment (beim Lösen)	410 Nm
Maximales Drehmoment (beim Lösen)	450 Nm
Empfohlene Schraubengröße	M11
Maximale freie Drehzahl	15 000 1/min
Schlagzahl pro Minute	1 500

LUFTSYSTEM

Anschlußgewinde (NPTF)	1/4"
Min. Schlauchdurchmesser	10 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	113 L/min
Luftverbrauch	481 L/min

SCHALLPEGEL & VIBRATION

Schallpegel Druck / Leistung (Schlagen) (ISO15744)	93,2 / 104,2 dB(A)
Schallpegel Druck / Leistung (freie Drehzahl) (ISO15744)	89,7 / 100,7 dB(A)
Vibrationsintensität / Messunsicherheit (ISO28927)	7,5 / 1,8 m/s ²

GEWICHT & ABMESSUNGEN

Gewicht des Werkzeuges	1,14 kg
Abmessungen des Werkzeuges (L x B x H)	151 x 56 x 171 mm
Transportgewicht	1,50 kg
Transportabmessungen (L x B x H)	238 x 213 x 79 mm
UPC/EAN Code	6 63023 04314 2
Herstellungsland	Assembled in the USA



2125QTiMAX- Schlagschrauber 1/2" Zubehör



SK4M14

81287351

Steckschlüssel-Satz 1/2", 14 Stück
(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21, 22, 23 und 24 mm)



SK4M18

81287385

Steckschlüssel-Satz 1/2", 18 Stück
(10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 13L,
14L, 21L, 24L, 17L, 19L und 21L mm,
Verlängerung 125 mm)



Kraft-Steckschlüssel

Das Gesamtsortiment finden Sie in
unserem Zubehörcatalog.



4UA9

03070216

1/2" Winkelkopf
(Drehzahlreduzierung: 25%,
Drehmomentreduzierung: mehr als
50%)

2112-366

10323350

Horizontalaufhänger



BMSD-2

92842152

Kabel-Federzug 1-2,5 kg, 2 m



2115-BOOT

45505351

Vinyl-Schutzüberzug



2115-K284

45612637

Abluft-Ableitsatz Teile



IB6NMC2

88103015

Stecknippel Baureihe IBN/IBS,
Außengewinde 1/4", Bohrung 6 mm
(ISO6150B / MIL-C4109)



77NMC2

88104070

Stecknippel Baureihe 7N7/7S7,
Außengewinde 1/4", Bohrung 7,2 mm
(EURO 7,2 - 7,4)



Schnellwechsel-Kupplungen

Das Gesamtsortiment finden Sie in
unserem Zubehörcatalog.



Filter, Regler, Öler

Das Gesamtsortiment finden Sie in
unserem Zubehörcatalog.



115-LBK1

04616108

Schmiermittel-Kits für alle
Schlagschrauber mit Komposit-
Gehäuse



10Z4

03875671

Öl, Klasse 1, Nr. 10, 0,12 L



115-4T-6

04618948

Fett für alle Schlagschrauber mit
Komposit-Gehäuse (6 Tuben)



Schmiermittel

Das Gesamtsortiment finden Sie in
unserem Zubehörcatalog.



2115-THK2

45585932

Schlagschrauber-Hemmer-Reparatur-
Set



2115-TK2

45585189

Schlagschrauber-Motor-Reparatur-Set



**ES GIBT NOCH MEHR ZU ENTDECKEN!
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE:
www.tairi-tools.at**



**Tairi-Tools Maschinen- und Handels KG
Druckluftwerkzeuge und Druckluftzubehör**

**Paschinggasse 8/4/B1, 1170 Wien, Austria
Tel: +43 (0) 664 851 8800, Fax: +43 (0) 1 957 0276
e-mail: info@tairi-tools.at
www.tairi-tools.at**