



WARUM UNSER NEUER PATENTIERTER SCHLAGSCHRAUBER DIE BESTE WAHL IST

LEISTUNGSSTARK


Der branchenweit kompakteste Schlagschrauber mit hohem Drehmoment liefert ein Losbrechmoment von 2034 Nm bei einem Gewicht von weniger als 1,99 kg und einer Länge von weniger als 187 mm

VIELSEITIG

Durch austauschbare Antriebe kann dieses Werkzeug schnell für die jeweilige Aufgabe konfiguriert werden, ohne dass es an Leistung verliert, die Größe zunimmt oder mehr Werkzeuge erforderlich sind

DAUERHAFT

Legendärere Haltbarkeit durch ein unnachgiebiges Titan-Hammergehäuse und ein patentiertes direktes Hammerschmiersystem



2236QTiMAX

SCHLAGSCHRAUBER

DXS  Drive Xchange System™

AUSWECHSELBARER SPIELWECHSEL

Ingersoll Rand® 2236 MAX Series 1/2" Schlagschrauber

Vorstellung der Ingersoll Rand® 2236 MAX-Serie.

Vielseitigkeit trifft auf Leistung im neuen patentierten* Drive Xchange System von Ingersoll Rand®, mit dem Sie Ambosse ohne klobige Adapter austauschen können, die die Leistung Ihres Werkzeugs verbrauchen.



VERFÜGBARE KONFIGURATIONEN



2236QTiMAX
Standard-Reibringamboss



2236QPTiMAX
Standard-Pin-Amboss



2236QTiMAX-2
2" verlängerter Reibringamboss

Hammergehäuse aus Titan

leichtgewichtig mit unnachgiebiger Haltbarkeit

Längeres Leben

Zuverlässigkeit durch patentiertes Direktschmierdesign

274 Nm stärker

2034 Nm

Mutternbrechdrehmoment durch patentiertes Motordesign

Leise Werkzeugtechnologie

Schützt Ihre Ohren vor Geschwindigkeitslärm

Kompakte Größe

Kürzer als der Vorgänger 2235 für besseren Zugang

Ergonomisches Griffdesign

Weniger Ermüdung durch geringeres Gewicht, bessere Balance

MAX Vielseitigkeit

Patented DXS Drive Xchange System™

Austauschbare Ambosse, darunter:

3/8-, 1/2- und 3/4-Zoll-Antriebsoptionen und fünf Längen von 2 bis 10 Zoll (13 bis 254 mm)

VERFÜGBARE ANTRIEBSGRÖSSEN

AK33H
3/8", 1/2", 3/4"



AK43H
3/4", 1/2 x 2",
1/2 x 4"



* Global Patents Pending
** Compared to IR 2235QTiMAX

Model	Drive Size	Breakaway Torque Nm	Impact Per Minute (BPM)	MAX Free Speed (RPM)	Impacting Sound Level dB(A)	Weight kg	Length mm	Air Inlet (NPTF/NPT)	Min Hose Size mm
2236QTiMAX	1/2" Standard Anvil	2034	1350	7500	94.2	1.99	187	1/4"	10
2236QTiMAX-2	1/2 x 2" Extended Anvil	2034	1350	7500	94.2	2.1	238	1/4"	10
2236QPTiMAX	1/2" Pin Anvil	2034	1350	7500	94.2	1.99	187	1/4"	10

DRIVE KITS

AK32H 2-pc Kit Includes: 3/8", 1/2" Std
AK33H 3-pc Kit Includes: 3/8", 1/2" Std, 3/4" Std
AK42H 2-pc Kit Includes: 1/2 x 2" Ext, 3/4" Std
AK43H 3-pc Kit Includes: 1/2 x 2" Ext, 1/2 x 4" Ext, 3/4" Std

AK62H 2-pc Kit Includes: 1/2" Std, 3/4" Std
EAK62H 2-pc Kit Includes: 3/4" Std, 3/4 x 6" Ext
EAK44H 4-pc Kit Includes: 1/2 x 4", 6", 8", 10" Ext

PRODUKTEINFÜHRUNG – Ingersoll Rand 2236 MAX Series DXS™ Schlagschrauber

Ingersoll Rand stellt den Schlagschrauber 2236QTIMAX DXS™ vor

STARKE VIELSEITIGKEIT

Vielseitigkeit trifft auf Leistung im neuen patentierten* Drive Xchange System von Ingersoll Rand®, mit dem Sie Ambosse ohne klobige Adapter austauschen können, die die Leistung Ihres Werkzeugs verbrauchen.



*Ausländische und US-amerikanische Patente und Marken angemeldet

Wertversprechen:

- LEISTUNGSSTARK** **Kein Bolzen, dem man widerstehen kann**
Der branchenweit kompakteste Schlagschrauber mit hohem Drehmoment liefert ein Losbrechmoment von 2034 Nm bei einem Gewicht von nur 1,99 kg und einer Länge von weniger als 187 mm.
- VIELSEITIGKEIT** **Passen Sie sich an Ihre Anwendung an und wechseln Sie die Ambosse einfach**
Durch austauschbare Antriebe kann dieses Werkzeug schnell für die jeweilige Aufgabe konfiguriert werden, ohne dass es an Leistung verliert, die Größe zunimmt oder mehr Werkzeuge erforderlich sind. Und mit 10 verschiedenen verfügbaren Antriebsoptionen, einschließlich 3/8, 1/2 und 3/4 Zoll Standardlänge und fünf erweiterten Längen von 2 bis 10 Zoll (25 bis 250 mm Länge), können Sie mehr Arbeit mit weniger Ausrüstung erledigen.
- HALTBARKEIT** **Pflegen Sie Ihr Werkzeug ganz einfach, um seine Lebensdauer zu verlängern**
Legendärere Haltbarkeit durch ein unnachgiebiges Titan-Hammergehäuse und ein patentiertes direktes Hammerschmiersystem..

Modelle:

CCN & Teile Nummer	Beschreibung
2236QTIMAX	DXS Impact Wrench with 1/2" Standard Anvil
2236QTIMAX-2	DXS Impact Wrench with 1/2 x 2" Extended Anvil
2236QPTIMAX	DXS Impact Wrench with 1/2" Pin Anvil
DXS™ Drive	
A31H	3/8 Std Hog Ring DXS Anvil Accessory
A41H	1/2 Std Hog Ring DXS Anvil Accessory
A61H	3/4 Std Hog Ring DXS Anvil Accessory
AP41H	1/2 Pin DXS Anvil Accessory
EA42H	1/2 x 2 DXS Anvil Accessory
EA44H	1/2 x 4 DXS Anvil Accessory
EA46H	1/2 x 6 DXS Anvil Accessory
EA48H	1/2 x 8 DXS Anvil Accessory
EA410H	1/2 x 10 DXS Anvil Accessory
EA66H	3/4 x 6 DXS Anvil Accessory
DXS™ Drive Kits	
AK42H	1/2 x2" , 3/4 Std, 2pc Set
AK43H	1/2 x2 , 1/2 x4, 3/4 Std, 3pc Set
EAK62H	3/4 Std, 3/4 x6, 2pc Set
EAK44H	1/2 x 4 , 6, 8, 10, 4pc Set
AK32H	3/8" and 1/2" Std, 2 pc Set
AK33H	3/8" and 1/2" Std and 3/4" Std, 3pc Set
AK62H	3/4" and 1/2" Std, 2pc Set



**ES GIBT NOCH MEHR ZU ENTDECKEN!
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE:
www.tairi-tools.at**



**Tairi-Tools Maschinen- und Handels KG
Druckluftwerkzeuge und Druckluftzubehör**

**Paschinggasse 8/4/B1, 1170 Wien, Austria
Tel: +43 (0) 664 851 8800, Fax: +43 (0) 1 957 0276
e-mail: info@tairi-tools.at
www.tairi-tools.at**