

ZIEH- UND EINSCHLAGGERÄT YDP-13

Das Zieh- und Einschlaggerät kann im Stanzwerkzeug-, Pressform- und Vorrichtungsbau eingesetzt werden, um Zylinder- bzw. Kegelstifte mit Innengewinde hineinzuschlagen oder herauszuziehen. Es ist ein solides, handliches und einfach zu bedienendes Werkzeug, das die Produktivität erhöht, wobei zugleich die Zylinderstifte erneut verwendet werden können.

Der Lieferumfang umfasst die folgenden Schraubstempel:

M6 x 50L: 6502-0022-00-09,

M5 x 50L: 6502-0022-00-13 und

M4 x 50L: 6502-0022-00-17.

Zubehör

- 6502-0022-00-07
Schraubstempel YDP-13 M8 x150L
- 6502-0022-00-08
Schraubstempel YDP-13 M8 x200L
- 6502-0022-00-06
Schraubstempel YDP-13 M8 x100L
- 6502-0022-00-12
Schraubstempel YDP-13 M6 x 200L
- 6502-0022-00-14
Schraubstempel YDP-13 M5 x 100L
- 6502-0022-00-10
Schraubstempel YDP-13 M6 x 100L
- 6502-0022-00-19
Schraubstempel YDP-13 M4 x 150L
- 6502-0022-00-11
Schraubstempel YDP-13 M6 x 150L
- 6502-0022-00-13
Schraubstempel YDP-13 M5 x 50L
- 6502-0022-00-17
Schraubstempel YDP-13 M4 x 50L
- 6502-0022-00-18
Schraubstempel YDP-13 M4 x 100L
- 6502-0022-00-09
Schraubstempel YDP-13 M6 x 50L
- 6502-0022-00-16
Schraubstempel YDP-13 M5 x 200L
- 6502-0022-00-20
Schraubstempel YDP-13 M4 x 200L
- 6502-0022-00-15
Schraubstempel YDP-13 M5 x 150L



Merkmale

Marke	Yokota
Luftverbrauch (l/s)	3,3
Gewicht (kg)	1,35
Kapazität Stift (mm)	13
Luftanschluss	PT 1/4"
Luftdruck max. (MPa)	0,63
mm A	162
mm B	75
Hub (mm)	30 x 25
Schläge min-1	5000
Schlauchdurchmesser (mm)	6,5
Sicherheitsnorm	EN ISO 11148-4
Vibrationsstandard	EN ISO 28927-9
Vibrationswert (m/s ²)	5,1
Vibrationsunsicherheit (m/s ²)	1
Schallstandard	ISO 15744
Schalldruck (dB(A))	94
Schallleistung (dB(A))	105
Schallunsicherheit (dB(A))	3
EAN	8717981141418

